

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.developpomorze.pl](http://www.developpomorze.pl)

# ineo+ 360

drukowanie w kolorze 36 stron na minutę  
drukowanie monochromatyczne 36 stron na minutę



## INFORMACJE OGÓLNE

**Budowa**  
Konsolowa

### Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: max. 36/36 str./min. (w kolorze / w czerni)
- > A3: max. 17/17 str./min. (w kolorze / w czerni)

**System kopiowania**  
Laser

**Skala szarości**  
256

### Zasobniki papieru

- > Standard: 1,150 arkuszy, max. 3,650 arkuszy
- > Kasetka na 500 arkuszy papieru (A5-A3+, 60-256g/m<sup>2</sup>)
- > Kasetka na 500 arkuszy papieru (A5-A3, 60-256g/m<sup>2</sup>)
- > Podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru (A6-A3+, 60-271g/m<sup>2</sup>)

### Format papieru

Max. 311 x 457 mm  
Max. format baneru 297 x 1,200 mm

### Obszar wydruku

Max. 305 x 449 mm  
Max. zadruk baneru 289 x 1,192 mm

### Czas nagrzewania

Mniej niż 45 sekund  
(w zależności od otoczenia)

### Wymiary

643 x 770 x 842 mm (z podajnikiem)

### Waga

Okolo 98 kg (bez opcji)

### Zasilanie

220-240 V/50Hz

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

### Kontroler

Standard: wbudowany kontroler 1 GHz  
Opcjonalnie: Kontroler Fiery IC-412 z 1,86 GHz

### Pamięć

Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia / twardy dysk (2,048 MB RAM / 250 GB dysk twardy)  
Fiery IC-412: 512 MB, 80 GB HDD

### Rozdzielczość

Max. 1,800 x 600 dpi (z wygładzaniem)

### Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

### Emulacja

PCL 6c, PS 3  
Fiery IC-412: Adobe PS 3, PCL 6c

### Interfejs

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

### Sterowniki

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64  
Windows Vista32/Vista64  
Mac OS 9.x/10.x, Linux

## SPECYFIKACJA SKANERA

### Rodzaje skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/iFAX/BOX/SMB/USB/WebDAV/to-me/home, Twain-Scan

### Rozdzielczość

Max. 600 dpi

### Szybkość skanowania

Max. 70 str./min. w kolorze i czerni

### Rozmiar oryginałów

Max. A3

### Formaty skanowania

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Szyfrowany PDF, XPS

### Adresy skanowania

2,100, wsparcie LDAP

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

### Automatyczny podajnik dokumentów

- > Dwustronny podajnik dokumentów (opcja)
- > A6 - A3
- > 100 arkuszy, max. 210g/m<sup>2</sup>

### Wielokrotność kopiowania

1 - 9,999

### Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

### Czas uzyskania pierwszej kopii A4

7.7 / 5.8 s ( w kolorze / w czerni)

### Pamięć urządzenia

2 GB RAM

### Dysk twardy

250 GB

### Rozdzielczość

Druk: 1,800 x 600 dpi (z wygładzaniem)

## SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

### Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX (iFax i IPFax jako standard)

### Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, <3s ITU-No.1

### Pamięć

Korzysta z pamięci urządzenia

## OPCJE

- > Podajnik dokumentów (100 arkuszy)
- > Pokrywa oryginałów
- > Wewnętrzny finisz z wielopozycyjnym zszywaniem 50 arkuszy. Pojemność tacy wyjścia max 300 arkuszy
- > Finisz zszywający do 50 arkuszy: Pojemność tacy wyjścia do 3,200 arkuszy, opcjonalny moduł broszurujący, dziurkacz (4 otwory) oraz separator prac
- > Separator prac, pojemność do 200 arkuszy (150/50) (taca 1 - wyjście z przesunięciem)
- > Kontroler Fiery (z dodatkowymi opcjami)
- > Kasetka na papier (500 arkuszy)
- > Kasetka na papier (2 x 500 arkuszy)
- > Bank papieru na 2,500 arkuszy (A4, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>)
- > Podstawa
- > Podajnik na banery
- > Moduł Faksu
- > Moduł zabezpieczający
- > Mocowanie klawiatury
- > Interfejs USB
- > Interfejs USB z bluetooth
- > Stół roboczy
- > Czytnik biometryczny
- > Czytnik kart zbliżeniowych
- > Karty Mifare do czytnika
- > Znacznik dokumentów wychodzących
- > i-Option (dodatkowe funkcje)

## OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)
- > Enterprise Authentication Manager (opcja)
- > Fiery Profiler Color Management (opcja)
- > Enterprise My Panel Manager (opcja)
- > dots Pilot 2 imposition (opcja)
- > Print Pool Manager load balancing (opcja)
- > System Elektronicznej Archiwizacji Workware (opcja)
- > Data Administrator (zarządzanie kontami użytkowników oraz ustawieniami urządzenia)
- > System kontroli dostępu (opcja)
- > Jtman 4 jobticket (opcja)
- > Kompatybilność z systemami Linux / Unix, SAP, IBM AS/400
- > NDPS Gateway
- > Rozszerzenie EMS

**DEVELOP**  
with us

Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów, prosimy o kontakt



## DEVELOP POMORZE

ul. Lotników 92, 81-512 Gdynia

tel. + 48 58 728 23 45, fax + 48 58 728 34 56

biuro@developpomorze.pl

www.developpomorze.pl

