DEVELOP

Dynamic balance

www.developpomorze.pl

pełnokolorowe urządzenie produkcyjne

ineo+ 6501

3900 stron / godzinę

ineo+ 6501

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa
Konsolowa

Szybkość drukowania i kopiowania
65 stron / minutę (w kolorze i czerni)
3900 stron / godzinę (w kolorze i czerni)

System kopiowania
technologia laserowa

Skala szarości
256

Zasobniki papieru
> 3 x kaseta na 500 arkuszy
(64-256 g/m^2)
> podajnik ręczny na 250 arkuszy
(64-300 g/m^2)

Moduł duplexu
100 arkuszy, max.
gramatura 256 g/m^2,
format: A5 - SRA3

Pokrywa oryginału
OC-506 (opcja)

Format papieru
max. 330 x 487 mm

Gramatura papieru
64 - 300 g/m^2

Obszar wydruku
max. 318 x 480 mm

Czas nagrzewania
mniej niż 420 s

Wymiary
786 x 1056 x 992 (szer. x wys. x gł.)
*z pokrywą oryginałów

Waga
360 kg

Zasilanie
230V / 15A / 50Hz

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów
opcja DF-609

Wielokrotność kopiowania
1-9999

Pomniejszenie / powiększenie
25% - 400%, co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4
6,5 s w kolorze
5 s w czerni

Pamięć urządzenia
4 x 256 MB

Dysk Twardy
4 x 40 GB (opcja)

Rozdzielczość
600 x 600 dpi

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość
maks. 600 x 1800 dpi (z wygładzaniem)

Zewnętrzny kontroler CREO IC-304 PLUS (opcja)
> CPU: Intel Core 2 Duo 3.0 GHz
> Pamięć RAM: 2.048 MB
> Dysk twardy: 3 x 250 GB
> Interfejs: 10/100/1000-Base-T
> Język opisu strony: PS3
> Rozdzielczość: max. 600 x 1800 dpi (z wygładzaniem)
> Sterowniki:
Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Zewnętrzny kontroler EFI IC-305 (opcja)
> System version: 8R2
> CPU: Intel Core 2 Duo 2.13 GHz
> Pamięć RAM: 1.024 MB
> Dysk twardy: 160 GB
> Interfejs: 10/100/1000-Base-T
> Język opisu strony: PS3
> Standardowe oprogramowanie:
SpotOn, ColorWise Pro, Command WorkStation, Hot Folder, Fiery Scan
> Opcjonalne oprogramowanie:
GA Package, GA Premium Edit., Color Profiler V2 UV and non-UV, Fiery Impose, FACI Dongle, HDD Security Desk

Wewnętrzny kontroler EFI IC-408 (opcja)
> System version: 8e
> CPU: 2,8 GHz
> Pamięć RAM: 512 MB
> Dysk twardy: 80 GB
> Interfejs: 10/100/1000-Base-T
> Język opisu strony: PS3 / PCL5/6
> Standardowe oprogramowanie:
ColorWise Pro, Command WorkStation, Fiery Scan, SpotOn
> Opcjonalne oprogramowanie:
Hot Folder, GA Autotrap, Fiery Impose, Color Profiler V2 and non-UV, Secure Erase

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania
Skanowanie do e-mail / ftp / BOX / SMB (PC)

Rozdzielczość
max. 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania
max 39 stron / minutę

OPCJE

FS - 607 Wszechstronny finiszer
Finiszer jest wyposażony w podajnik główny i pomocniczy co pozwala na produkcję broszur z możliwością szybkiego wykańczania. Broszury do 80 stron; zszycie dwupunktowe, rogowe (50 arkuszy); auto-sortowanie, grupowanie; dziurkowanie (opcja PK-512); Post-Inserter moduł obsługi wkładek (opcja PI-502)
FS - 520 Finiszer zszywający
Taca wyjścia na 3000 arkuszy oraz dodatkowa taca na 100 arkuszy; zszywanie dwupozycyjne i rogowe do 50 arkuszy; sortowanie i grupowanie; opcjonalnie można skonfigurować o PI-502 i PK-512
SD - 506 Finiszer broszurujący
Produkcja wysokiej jakości broszur wraz z ich profesjonalnym wykończeniem. Finiszer służy do produkcji ulotek, folderów, katalogów, materiałów marketingowych lub prezentacyjnych I wielu innych. Broszurowanie do 50 arkuszy (200 stronicowe katalogi); składanie wielokartkowych folderów w formie listu lub ulotki (akcje mailingowe); taca wyjściowa zbierająca 50 katalogów (produkcja jednoprzebiegowa)
FS - 521 Zaawansowany finiszer zszywający
Moduł zszywania prac z możliwością wyboru miejsca zszycia oraz dopasowania długości zszywek. Jest to idealne rozwiązanie w procesie produkcji raportów, instrukcji oraz wielu innych dokumentacji. Zszywanie dwupozycyjne i rogowe; zmienna długość zszywek, zawiera mechanizm obcinający zszywki; zszywanie do 100 arkuszy; taca wyjściowa na 3000 arkuszy
FD - 503 Moduł szybkiego folderowania
Moduł folderujący wraz z finiszerem broszurującym SD-506 oraz zszywającym FS-521 stanowi idealne rozwiązanie pozwalające na szybką produkcję zaawansowanych prac w jednym procesie. Moduł obsługi wkładek, okładek i zewnętrznych wydruków; taca wyjściowa na 2000 arkuszy; zawiera funkcję post insertowania z dwoma tacami na 500 arkuszy; zawiera zestaw dziurkujący (2 lub 4 dziurki); funkcja folderowania: składanie zewnętrzne, wewnętrzne, na pół, symetryczne, równoległe, w Z; dodatkowa taca na 200 arkuszy
LS - 505 Moduł stosu prac
Moduł stosu prac ineo+ 6501 pozwalający na transport wydruków w celu wykonania specjalistycznych prac introligatorskich lub uszlachetniających. Inteligentne rozwiązanie pozwalające na integrację urządzeń dostępnych w parku maszyn. Wózek łatwego transportu prac w pobliże urządzeń wykańczających; pojemność stosu do 5000 arkuszy; auto - sortowanie
PB - 502 Finiszer sklejający
Tworzenie książek A5 - A4 o pojemności od 10 - 300 arkuszy (30mm szerokość grzbietu); urządzenie do bindowania, sklejania i przycinania; pojemność stosu prac 3300 arkuszy x 2; pojemność tacy okładek 1000 arkuszy; dodatkowa taca na 200 arkuszy
RU - 504 Moduł transportowy
Obowiązkowa opcja przy konfiguracji maszyny z finiszerami. Zespół przekaźnika RU-504 zapewnia chłodzenie papieru oraz profesjonalne przygotowanie go do procesów introligatorskich.
DF - 609 Automatyczny podajnik dokumentów
Podajnik dokumentów pozwala na automatyczne skanowanie dwustronnych dokumentów. Waga papieru: maksymalnie 200g/m^2; pojemność podajnika: maksymalnie 100 arkuszy (o gramaturze 80g/m^2)
LU -202 Kaseta dużej pojemności
Zasobnik papieru LU-202 mieści w sobie 2500 arkuszy papieru różnych formatów i wagi. Rozmiar papieru: B5 - SRA3; gramatura papieru: 64 - 300g/m^2
PF - 602 Kasety o dużej pojemności
Opcja PF-602 to dwie kasety mieszczące po 3000 arkuszy papieru. Rozmiar papieru: B5 - SRA3; gramatura papieru: 64 - 300g/m^2
HT-503/504 Moduł kontroli wilgotności
Osuszanie papieru w kasetach; utrzymanie stałej wilgotności papieru w kasetach dużej pojemności
HD - 506 Twardy dysk
OC- 506 Pokrywa oryginałów
OT- 502 Taca odbiorcza
opcja obowiązkowa przy braku finiszerów

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA WYDRUKIEM

> Fiery Color Profiler 2 Color Management (opcja)
> Fiery Impose 2.7 (opcja)
> jtman 3 jobticket (opcja)
> Print Pool Manager load balancing (opcja)
> ineo Remote Care (opcja)

DEVELOP

Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt

DEVELOP POMORZE
ul. Lotników 92, 81-512 Gdynia
tel. + 48 58 728 23 45, fax + 48 58 728 34 56
biuro@developpomorze.pl
www.developpomorze.pl